

Presentazione

Il Motoriduttore sincrono 956 è il risultato dell'evoluzione dei vari modelli succedutesi negli anni con affinamenti continui.

Dispone di una vasta gamma di tensioni di alimentazione con differenti RPM e possibilità di determinare il senso di rotazione definito e non.

La possibilità di personalizzare il motoriduttore con l'albero di trasmissione, la tipologia di connessione ed il fissaggio consentono di scegliere il più adatto alle specifiche esigenze applicative (domestico, professionale, industriale).

Il collegamento elettrico può essere:

1. mediante fastons DIN 46244;
2. con cavo a trefoli di lunghezza variabile;
3. con connessione rapida (RAST 2,5).



Il Motoriduttore viene realizzato con materiali scelti dopo numerose analisi di laboratorio, per garantire, oltre alla durata, una elevata silenziosità. La necessità di utilizzare i Motoriduttori in differenti ambienti di lavoro richiede l'impiego di materiali plastici specifici.

Dal 1996 METEOR ha introdotto una linea automatizzata per l'assemblaggio dei Motoriduttori che assicura una produzione di 1400 pezzi/ora.

I nostri prodotti sono omologati **IMQ, VDE, ENEC, UL CSA** e collaudati al 100%.

Prestazioni Motoriduttore:

Tensione	Da min 12V a max 400V
Potenza	Da min 3W a 12W
Max. Temperatura di lavoro	150°C
Classe isolamento	F - H
Velocità di rotazione	Da 1.2 Rpm a 60 Rpm

METEOR



METEOR sas
Via S. Anna, 3
I-31010 MARENO DI PIAVE (TV)
Phone +39.0438.4939
Fax +39.0438.493929
info@meteoritaly.com
www.meteoritaly.com
Part.IVA 04255770267