

Presentazione

Il Motoriduttore sincrono ovoidale 912 RAST dispone di una vasta gamma di tensioni di alimentazione ed il collegamento elettrico avviene mediante connessione rapida RAST 2,5.

I vantaggi che la soluzione apporta sono, oltre alla velocità di collegamento, la minor forza richiesta per l'inserimento del connettore e la garanzia di non danneggiare la connessione stessa.

Questa soluzione è applicata in diverse applicazioni, in particolare nella distribuzione automatica e nel settore industriale delle pompe peristaltiche.

Il Motoriduttore viene realizzato con materiali scelti dopo numerose analisi di laboratorio, questo per garantire, oltre alla durata, una elevata silenziosità. La necessità di utilizzare i Motoriduttori in differenti ambienti di lavoro richiede l'impiego di materiali plastici specifici, garantendo elevati standard di qualità.

I nostri prodotti sono omologati: **ENEC₀₃IMQ**, **UL CSA**



Prestazioni Motoriduttore:

Tensione	Da min. 24V a max. 400V
Potenza	Da min 2W a 8W
Coppia max	550 Ncm a 0,8 Rpm
Max. Temperatura di lavoro	60°C
Classe isolamento	F - H
Velocità di rotazione	Da 0.8 Rpm a 30 Rpm

METEOR



METEOR sas
Via S. Anna, 3
I-31010 MARENO DI PIAVE (TV)
Phone +39.0438.4939
Fax +39.0438.493929
info@meteoritaly.com
www.meteoritaly.com
Part.IVA 04255770267